



INSTALLATIONSGOLV

TRETUM 38HAB

Installationsgolvsplatta framtagen för att klara de flesta användningsområden. Som ytbeläggning kan de flesta golvmaterial användas som passar för Installationsgolv.

Tretum 38 HAB, Enligt EU-standard EN12825

Plattan består av:

- Spånplatta med hög densitet, t = 38mm
- Undertill försedd med ca 0,05 mm Alufolie.
- Ytbeläggning i önskad färg och kvalitet
- Kantlist 0,6 mm, som försluter plattans kanter

Ytbeläggning

Plattan kan fås med:

- Högtryckslaminat - antistatiskt enligt IBM specifikation
- Vinyl - avledande, antistatiskt, isolerande
- Linoleum
- Textila plattor - antistatiska, avledande
- Utan beläggning

Dimensioner

- Standardmått 600 x 600mm
- Andra mått kan tillverkas på begäran

Brandklass

- klassad F30 (enligt DIN 4102-2) motsvarar B30

Elektrisk resistans

- Motståndet kan variera mellan 5×10^5 till 2×10^{12} ohm beroende av typ av ytbeläggning

Akustik

- Akustisk isolering mätt mellan 2 intilliggande rum, skilda åt av en högisolerande väggkonstruktion. Mätvärdena varierar mellan 38 och 40 dBA



1,2 mm HPL Print 577 "Tretum standard"



2 mm vinyl Colorado 031

TRETUM AB

Box 47133

100 74 STOCKHOLM

Besöksadress: Årsta skolgränd 18

Tel: 08-645 55 55

Fax: 08-645 81 11

Hemsida: www.tretum.se

e-post: info@tretum.se